一般用メートルねじ JIS B 0205-2:2001 (ISO 261:1998)

No3 M190～M300

単位:mm

呼び径D,d			ピッチP						
1種	2種	3種	並目	細目					
第1選択	第2選択	第3選択		8	6	4	3	2	1.5
–	190	–		8	6	4	3		
–	–	195			6	4	3		
200	–	–		8	6	4	3		
–	–	205			6	4	3		
–	210	–		8	6	4	3		
–	–	215			6	4	3		
220	–	–		8	6	4	3		
–	–	–			6	4	3		
–	–	–		8	6	4	3		
–	–	235			6	4	3		
–	240	–		8	6	4	3		
–	–	245			6	4	3		
250	–	–		8	6	4	3		
–	–	255			6	4			
–	260	–		8	6	4			
–	–	265			6	4			
–	–	270		8	6	4			
–	–	275			6	4			
280	–	–		8	6	4			
–	–	285			6	4			
–	–	290		8	6	4			
–	–	295			6	4			
–	300	–		8	6	4			
–	–	–							

参考資料 JISから削除された規格(1968, 1997)

単位:mm

呼び径	ピッチP						
	並目	細目					
		0.5	0.45	0.4	0.35	0.25	0.2
M1.7	0.35						0.2
M2.3	0.4					0.25	
M2.6	0.45				0.35		
M6	–	0.5					
M7	–	0.5					
M8	–	0.5					
M10	–	0.5					
M12	–	0.5					
–	–	–	–	–	–	–	–