

## ウィットねじ下穴径

### ウィットネジ

単位:mm

呼び	ネジの呼び	呼び方	山数/インチ	ピッチ	タップ下穴径	
					Max.	Min.
W 1/8	1分	いちぶ	40	0.6350	2.452	2.602
W 5/32	1分2厘5毛	さんにご	32	0.7938	3.073	3.253
W 3/16	1分5厘	いちぶごりん	24	1.0583	3.567	3.807
W 1/4	2分	にぶ	20	1.2700	4.914	5.204
W 5/16	2分5厘	にぶごりん	18	1.4111	6.340	6.670
W 3/8	3分	さんぶ	16	1.5875	7.733	8.113
W 7/16	3分5厘	さんぶごりん	14	1.8143	9.048	9.508
W 1/2	4分	よんぶ	12	2.1167	10.310	10.830
W 9/16	4分5厘	よんぶごりん	12	2.1167	11.898	12.418
W 5/8	5分	ごぶ	11	2.3091	13.257	13.817
W 3/4	6分	ろくぶ	10	2.5400	16.178	16.778
W 7/8	7分	ななぶ	9	2.8222	19.031	19.691
W 1	1吋	いんち	8	3.1750	21.814	22.514
W 1 1/8	1吋1分	いんちいちぶ	7	3.6286	24.469	25.229
W 1 1/4	1吋2分	いんちにぶ	7	3.6286	27.644	28.404
W 1 3/8	1吋3分	いんちさんぶ	6	4.2333	30.123	30.923
W 1 1/2	1吋半	いんちはん	6	4.2333	33.298	34.098
W 1 5/8	1吋5分	いんちごぶ	5	5.0800	35.529	36.409
W 1 3/4	1吋6分	いんちろくぶ	5	5.0800	38.704	39.584
W 1 7/8	1吋7分	いんちななぶ	4 1/2	5.6444	41.237	42.227
W 2	2吋	にいんち	4 1/2	5.6444	44.412	45.402
W 2 1/8			4	6.3500	46.783	47.893
W 2 1/4	2吋2分	にいんちにぶ	4	6.3500	49.958	51.068
W 2 3/8			4	6.3500	53.133	54.243
W 2 1/2	2吋半	にいんちはん	4	6.3500	56.308	57.418
W 2 3/4			3 1/2	7.2571	61.636	62.816
W 2 7/8			3 1/2	7.2571	64.810	65.990
W 3	3吋	さんいんち	3 1/2	7.2571	67.986	69.106
W 4	4吋	よんいんち	3	8.4667	92.01	90.76
W 5	5吋	ごいんち	2 3/4	9.2364	116.54	115.17

イギリスでウィットウォースが考案したねじで、山の角度が55度のインチねじ。  
 1968年にJIS規格は廃止されたが、現在も一部業界で使われている。  
 現在主たる用途・・・国内の建築関係・電気・水道・空調設備関係